

## KARTA TECHNICZNA



Nazwa handlowa: **Altax Lakierobejca Ultimate Żywiczna**

**Przeznaczenie produktu:** do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i dekoracji elementów z drewna oszlifowanego użytkowanych za zewnątrz.

**Postać produktu:** produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

**Przykładowe miejsca zastosowań:** elementy drewniane, np.: elewacje, podbitki, płoty, bramy, pergole, altany, balustrady itp.

### Stosowanie:

1. Przygotować powierzchnię (drewno powinno być suche i czyste).
2. Przed malowaniem lakierobejcę delikatnie wymieszać.
3. Nanieść pędzlem cienką warstwę preparatu, rozcierając go równomiernie wzdłuż słoju drewna. Odczekać co najmniej 2 godziny, następnie nanieść kolejną cienką warstwę.
4. Przy odnawianiu starej powłoki malowanej wcześniej Lakierobejcą wystarczy nanieść jedynie jedną cienką warstwę.

**UWAGA!** Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i owadami, to należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

**Zalecany zakres temperatur** podczas malowania: **min. +10°C, max. +25°C.**

Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

**Liczba kolorów:** 8

**Pojemności:** 750 ml, 2,5 L, 5 L

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.  
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**  
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

**Mycie narzędzi:** woda

**Zapach:** delikatny, niedrażniący

**Skład chemiczny:** żywice, woski, pigmenty, środki pomocnicze i konserwujące przetworzone w postaci ciekłej mieszaniny.

**Ostateczny efekt** zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produktowej**.

**Przechowywanie:** Od +5°C do +35°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**Środki ostrożności:** Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**Informacje BHP i PPOZ:** Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki).

**LZO dopuszczalna zawartość:** 130 g/L – kategoria A/e.

**LZO maksymalna zawartość:** 40 g/L.

Dane umieszczone w Karcie Technicznej zawierają ogólne informacje o produkcie i wskazują zalecane przeznaczenie produktu. Sherwin-Williams Poland nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za użycie produktu do innych celów niż wskazanych Karcie Technicznej. W szczególności Sherwin-Williams Poland nie ponosi odpowiedzialności za dalsze szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu i to zarówno w odniesieniu do mienia jak i osób.