

## KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **Altax Emalia Super Trwała**

**Przeznaczenie produktu:** DO MALOWANIA WSZYSTKICH PODŁOŻY – dzięki dużej przyczepności Emalią możemy malować wszystkie podłoża (drewno, aluminium, stal, mury, tynki, beton, tworzywa sztuczne, ocynk wysezonowany – minimum 1 rok itp.), jeżeli nie zawierają dodatków antyprzyczepnościowych. Emalia, dzięki wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne i elastyczności, jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, można ją jednak stosować także wewnątrz.

**Postać produktu:** produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

### Stosowanie:

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** 1. Malowane podłoże powinno być: suche, czyste, odtłuszczone, w miarę możliwości zmatowione i jeżeli tego wymaga, zagruntowane. 2. Przy odnawianiu powierzchni usunąć luźne cząstki starej powłoki.

**MALOWANIE:** 1. Malować należy w temperaturze od 10°C do 35°C. 2. Farbę dokładnie wymieszać. 3. Równomiernie nanieść cienką warstwę za pomocą wałka moherowego lub welurowego, pędzla lub przez natrysk. 4. Drugą warstwę nanieść po, co najmniej 18 godzinach.

**Zalecana liczba warstw:** 2 lub 3

**Wydajność przy 1 warstwie:** 16 m<sup>2</sup> / 1L

**Czas schnięcia:** 18 h, pełne utwardzenie się żywic uzyskujemy po 72 h.

**Mycie narzędzi:** benzyna lakowa.

**Okres karencji:** po zastosowaniu emalii wewnątrz pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć. Pomieszczenia można oddać do użytku po zaniku charakterystycznego dla benzyny zapachu.

**Przechowywanie:** w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zawartość częściowo zużytego opakowania należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć.

**Liczba kolorów:** 15

**Pojemność:** 250 ml, 750 ml

**Zapach:** charakterystyczny dla benzyny lakowej.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej.**

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.  
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny  
ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com  
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
01.04.2021	06.05.2025	2.0

Sticker kolorystyczny na puszcze jest poglądowy – kolor należy ocenić na wzorniku.

**Przechowywanie:** Od +5°C do +35°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**Okres karencji:** po zastosowaniu emalii wewnątrz, pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć. Pomieszczenia można oddać do użytku po zaniku charakterystycznego dla benzyny zapachu. Przechowywanie: w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zawartość częściowo zużytego opakowania należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć.

**Rodzaje zagrożeń:** łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcje alergiczna skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **Środki ostrożności:** Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z przepisami krajowymi. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.



UWAGA.

**Postępowanie z odpadami:** Usunąć pozostałości produktu z pędzli i wałków przed myciem. Nie wylewać farby do kanalizacji i cieków wodnych, również podczas czyszczenia narzędzi malarskich. Opróżnione opakowanie oraz resztki farby oddać do lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Data produkcji i numer serii: umieszczone na wieczku. Skład chemiczny: Zawiera węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych, 2-etyloheksanian kobaltu, bezwodnik maleinowy.

**LZO dopuszczalna zawartość:** 500 g/L – kategoria A/i/FR. **LZO maksymalna zawartość:** 500 g/L.

**Dostawca:** Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

**Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.**

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com  
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
01.04.2021	06.05.2025	2.0