

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **Altax Impregnat Jedna Warstwa 4 LATA OCHRONY**

Przeznaczenie produktu: do zabezpieczenia nowych i starych elementów z drewna lub betonu.

Postać produktu: produkt płynny, gęsty, o budyniowej konsystencji, gotowy do użycia.

Przykładowe miejsca zastosowań: elementy drewniane, np.: płoty lamelowe, płoty betonowe, pergole, domki narzędziowe, donice, drewnutnie, budy dla psów, palisady, sztachety itp. Nie stosować do drewna gładkiego, mebli drewnianych i tarasów.

Stosowanie:

APLIKACJA W DWÓCH KROKACH

1. Przygotować powierzchnię - drewno powinno być powietrzno-suche (maks. 20% wilgotności) i czyste.
2. Wetrzeć impregnat obficie w zabezpieczaną powierzchnię – pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA! Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i owadami, to należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: **min. +10°C, max. +25°C.**

Wydajność: 6 m²/1 L

Czas schnięcia: odporny na deszcz po 2 h, całkowite schnięcie 4 h.

Narzędzia: pędzel syntetyczny

Liczba kolorów: 11

Pojemności: 750 ml, 4,5 L, 9 L

Mycie narzędzi: woda

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	27.10.2025	2.0

Zapach: delikatny, niedrażniący

Skład chemiczny: żywice, pigmenty, środki pomocnicze i konserwujące przetworzone w postać ciekłej mieszaniny.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produktowej**.

Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. od +10°C do +35°C. Chronić przed mrozem.

Utylizacja: Nie wylewać farby do kanalizacji i cieków wodnych również podczas mycia narzędzi. Opróżnione opakowanie oraz resztki farby oddać do najbliższego lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Środki ostrożności: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje BHP i PPOZ: Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki).

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/f/FW.

LZO maksymalna zawartość: 10 g/L.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	27.10.2025	2.0