

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: Altax Impregnat dekoracyjny

Przeznaczenie produktu: do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i dekoracji drewna oszlifowanego i nieoszlifowanego.

Postać produktu: produkt płynny na bazie benzyny lakowej, gotowy do użycia.

Trwałość zabezpieczenia: w przypadku nowego drewna aż do 7 lat (dotyczy drewna powietrzno-suchego, zabezpieczonego wcześniej przed biokorozją za pomocą impregnatu gruntującego marki Altax).

Najważniejsze cechy: chroni przed deszczem, śniegiem i promieniowaniem UV (dotyczy wersji barwnych – wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń), wzmacnia naturalną strukturę drewna, nadaje szlachetny kolor zachowując naturalne piękno i rysunek drewna, aktywnie odpycha wodę.

Stosowanie:

1. Przed oraz w trakcie malowania impregnat starannie mieszać w celu zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz barwy (nie rozcieńczać). **2.** Produkt nanosić pędzlem lub bawełnianą szmatką na surową, oczyszczoną i gładką powierzchnię drewna powietrzno-suchego. **3.** Po odparowaniu rozpuszczalników (kilka do kilkunastu minut) zaleca się starannie przetrzeć pomalowaną powierzchnię suchym pędzlem, aby rozetrzeć pigmenty wzdłuż słoików drewna. **4.** Zaleca się nanosić 2-3 cienkie warstwy produktu. **5.** Kolejną warstwę produktu nanosić po wyschnięciu poprzedniej (24 h).

Uwagi: • Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed biokorozją, należy przed malowaniem zastosować impregnat gruntujący marki Altax.

Narzędzie malarskie: pędzel.

Zalecana liczba warstw: 2-3

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max. +25°C.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	04.03.2026	3.0

Ostateczny efekt zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby i grubości naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produktowej**.

Naklejka kolorystyczna na opakowaniu przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wymalowania/wzornika dostępnego w sklepie.

Nie należy malować drewna **nagranego od słońca**. Przy niskiej temperaturze (+10°C) i dużej wilgotności powietrza (80%) czas schnięcia może się wydłużyć.

Liczba kolorów: 13

Pojemności i wydajności opakowań (dla jednej warstwy): 750 ml – 7,5 m², 4,5 L – 45 m², 9 L - 90 m².

Mycie narzędzi: benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna.

Zapach: typowy dla benzyny lakowej.

Przechowywanie: Od +5°C do +35°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Altax Impregnat dekoracyjny.

Łatwopalna ciecz i pary. Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Skład chemiczny: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiety. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **Zawartość / pojemnik usuwać do** odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Utylizacja. Usunąć pozostałości produktu z pędzli i wałków przed myciem. Opróżnione opakowanie przekazać do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałości produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych. Nie

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	04.03.2026	3.0

wylewać farby do kanalizacji, również podczas czyszczenia narzędzi malarskich. Resztki farby należy oddać do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Dodatkowe informacje: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Usunąć pozostałości produktu jako odpad komunalny. Opróżnione opakowanie przekazać do najbliższego lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pozostałości produktu nie usuwać do kanalizacji i cieków wodnych. Nie wylewać do kanalizacji ręcznie, gdyż powstaną zatory kanalizacyjne i szkody. Resztki farby oddać do lokalnego punktu zbierania niebezpiecznych odpadów komunalnych (PSZOK).

Składniki niebezpieczne: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych.

UFI: A600-Y6T-300W-4643



Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	04.03.2026	3.0

SHERWIN-WILLIAMS®

LZO dopuszczalna zawartość: 750 g/L – kategoria A/h/FR

LZO maksymalna zawartość: 750 g/L

Data produkcji i numer serii: umieszczone na wieczku.

Producent:

Sherwin-Williams

Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo,

ul. Kopaninska 7

64-500 Szamotuły

tel. 61 822 17 03

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	04.03.2026	3.0