

## KARTA TECHNICZNA



**Nazwa handlowa:** **Altax Olej do Tarasów**

**Przeznaczenie produktu:** do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i dekoracji tarasów, pomostów i schodów z drewna miękkiego, twardego i egzotycznego.

**Postać produktu:** produkt płynny, gotowy do użycia.

**Trwałość zabezpieczenia:** w przypadku nowego drewna aż do 4 lat, jednak w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych (bardzo deszczowych pór roku czy długotrwałych upałów) może być wymagane odnowienie całej powierzchni po upływie 2 sezonów.

**Najważniejsze cechy:** chroni przed deszczem, śniegiem i promieniowaniem UV, odporny na deszcz już po 1,5 h od naniesienia, posiada powłokę odporną na grzyby pleśniowe, odznacza się wysoką odpornością na ścieranie, trwale odpycha wodę, chroni drewno przed niszczeniem i szarzeniem.

### Stosowanie:

1. Przed rozpoczęciem prac drewno musi być czyste i suche (najlepiej użyć do tego celu myjki wysokociśnieniowej).
2. W przypadku odnawiania starych powierzchni, im lepiej drewno będzie przygotowane, tym lepszy i trwalszy rezultat będzie osiągnięty.
3. Przed rozpoczęciem prac wymieszaj produkt.
4. Nakładaj cienkie warstwy, poczekaj 4 h i nałóż kolejną warstwę.

W przypadku olejowania powierzchni wcześniej zabezpieczonych olejem rozpuszczalnikowym zaleca się dokładne umycie drewna oraz jego mechaniczne wyszczotkowanie w celu pozbycia się pozostałości po starym oleju, które mogą negatywnie wpływać na trwałość nowego zabezpieczenia.

### Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

### Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
29.03.2022	x	1.0

# SHERWIN-WILLIAMS®

**UWAGA!** Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i owadami, to należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

**Narzędzie malarskie:** pędzel syntetyczny.

**Zalecana liczba warstw:** 2

**Zalecany zakres temperatur** podczas malowania: **min. +10°C, max. +25°C**.

Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

**Ostateczny efekt** zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produktowej**.

Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wymalowania dostępnego w sklepie.

Nie należy malować drewna **nagrzanego od słońca**. Przy niskiej temperaturze (+10°C) i dużej wilgotności powietrza (80%) czas schnięcia może się wydłużyć.

**Liczba kolorów:** 6

**Pojemności i wydajności opakowań (dla jednej warstwy):** 750 ml – 6 m<sup>2</sup>, 2,5 L – 20 m<sup>2</sup>.

**Mycie narzędzi:** woda z mydłem

**Zapach:** delikatny, niedrażniący

**Przechowywanie:** Od +5°C do +35°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**Środki ostrożności:** Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość pojemnika, jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy.

**Zawiera:** 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) oraz kwasy tłuszczowe, C6-19 rozgałęzione, sole kobaltu(2+). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.**

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
29.03.2022	x	1.0

# SHERWIN-WILLIAMS®

**Uwaga!** W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

**Informacje BHP i ppoz.:** Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP.

Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki).

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010).

Produkt zawiera maksimum 15 g/l lotnych związków organicznych (LZO).

**Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.**

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240  
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

**Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny**

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań  
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76  
e-mail: [biuro.poznan@sherwin.com](mailto:biuro.poznan@sherwin.com)  
[www.altax.pl](http://www.altax.pl)

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
29.03.2022	x	1.0